

ARCAL™ N2-2



ARCAL™. La solución Air Liquide en gases de protección y mezclas para el corte y soldadura al arco eléctrico

Aplicaciones

- Soldadura TIG de los Aceros Duplex y Superduplex
- Soldadura Plasma de los Aceros Duplex y Superduplex
- Soldadura TIG de aceros inoxidable aleados con N2
- Soldadura TIG de los Aceros Inoxidables Austeníticos

Information sobre el transporte

Gas comprimido

Denominación oficial	Gas compressed (Ar, N2)
UN-Nr	1956
ADR/RID	Clase 2
	Código de Clasificación 1A



Ficha de Datos de Seguridad

Gas comprimido : 300-15-040ALE
 Acceso: <https://industrial.airliquide.es>

Propiedades Físicas

Densidad relativa:	
Densidad relativa, gas	Más pesado que el aire
Color	incoloro
Olor	inodoro

Propiedades

Identificación de riesgos: Asfixia en altas concentraciones

Rango de inflamabilidad: no es inflamable

Protección personal: asegurar una ventilación adecuada



Botellas

Grifo

ITC EP-6 Tipo C - IS 21,7 x 1,814 derechas

Color ojiva:

verde brillante (RAL 6018)



Especificaciones de producto

Componentes (% Vol. abs)			Impurezas (ppm v/v)		Modo de suministro	Tipo de envase	Presión	Capacidad (m³)	Referencia de producto
N ₂	2 %	±0.2 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 40	Botella	50L SMARTOP	200 bar	10,5 m³	I2612L50S2A001
Ar	Balance		O ₂	≤ 20					

Información adicional

Producto conforme a la norma EN ISO 14175-N2-ArN-2 (aplicación de soldadura)

Disclaimer

La información contenida en esta ficha de producto es genérica y no obedece a ninguna condición o reglamentación específica o local. Esa ficha debe ser considerada como una recomendación. Air Liquide no asume ninguna obligación o responsabilidad relativa a la totalidad de la información contenida en esta ficha de producto, excepto en relación a las especificaciones del producto, ni al uso de la información relacionada o las consecuencias de dicho uso. Air Liquide no garantiza de ninguna manera, directa o indirectamente, los contenidos de esta ficha.